

认知无线网络中的轻量级物理层辅助认证^①



颜胜男¹, 许力^{1,2}, 曾雅丽¹

¹(福建师范大学 数学与信息学院, 福州 350117)

²(福建师范大学 福建省网络安全与密码技术重点实验室, 福州 350007)

通讯作者: 许力, E-mail: xuli@fjnu.edu.cn

摘要: 由于无线信道的开放性和无线传输的广播特性, 认知无线网络很容易遭受消息篡改、伪造、窃听以及拒绝服务等攻击. 为了抵抗这些攻击, 研究人员提出了许多物理层认证技术. 相比于传统的密码学认证机制, 物理层认证技术更快速、更高效. 因此非常适用于对认知无线网络中资源受限的终端进行连续、实时的认证. 但现有的物理层认证技术无法实现初始认证, 而且在认证过程中丢包事件时常发生, 导致认证时延较长, 认证效率较低. 本文将传统密码学认证技术与物理层认证技术相结合, 提出一种轻量级的跨层认证方案. 该方案只在初次认证采用密码学技术, 其余认证采用快速高效的物理层认证技术, 提高了认证效率. 本文方案采用改进的归一化统计量, 使得门限的计算变得更为简单, 有效地降低了计算复杂度, 减少了用户的认证等待时延. 此外, 本文采用了基于哈希链的认证方法, 保证了在丢包情况下仍能实现连续的认证. 性能分析表明, 与现有的方案相比, 本文的方案在提高认证效率方面具有较大的优势.

关键词: 轻量级; 物理层认证; 丢包; 认知无线网络; 跨层

引用格式: 颜胜男, 许力, 曾雅丽. 认知无线网络中的轻量级物理层辅助认证. 计算机系统应用, 2019, 28(6): 22-28. <http://www.c-s-a.org.cn/1003-3254/6899.html>

Lightweight Physical Layer-Assisted Authentication Scheme in Cognitive Wireless Networks

YAN Sheng-Nan¹, XU Li^{1,2}, ZENG Ya-Li¹

¹(College of Mathematics and Informatics, Fujian Normal University, Fuzhou 350117, China)

²(Fujian Provincial Key Lab of Network Security & Cryptology, Fujian Normal University, Fuzhou 350007, China)

Abstract: Cognitive wireless networks are vulnerable to message tampering, forgery, eavesdropping, and denial of service attacks due to the openness of wireless channels and the broadcasting characteristics of wireless transmission. In order to resist these attacks, researchers have proposed many physical layer authentication technologies. Compared with traditional cryptographic authentication mechanism, physical layer authentication technology is faster and more efficient, so it is very suitable for continuous and real-time authentication of resource-constrained terminals in cognitive wireless networks. However, the existing physical layer authentication technology can not achieve the initial authentication, and packet loss events often occur in the authentication process, resulting in long authentication delay and low authentication efficiency. This study combines traditional cryptographic authentication technology with physical layer authentication technology, and proposes a lightweight cross-layer authentication scheme. The scheme only uses cryptography technology in the initial authentication, while the other authentication uses fast and efficient physical layer authentication technology,

① 基金项目: 国家自然科学基金面上项目 (61771140); 国家自然科学基金海峡联合基金重点项目 (U1405255); 福州市科技重大项目 (榕科 (2017)325 号); 福建省科技厅高校产学研项目 (2017H6005)

Foundation item: General Program of National Natural Science Foundation of China (61771140); Joint Fund for the Promotion of Scientific Cooperation across the Taiwan Straits of National Natural Science Foundation of China (U1405255); Major Project of Fuzhou Municipal Science and Technology Bureau ((2017) No. 325); Higher Educations' Industry-University-Research Cooperation Project of Science and Technology Bureau, Fujian Province (2017H6005)

收稿时间: 2018-11-16; 修改时间: 2018-12-10; 采用时间: 2018-12-26; csa 在线出版时间: 2019-05-25

which improves the authentication efficiency. In this scheme, an improved normalized statistic is used, which makes the calculation of threshold simpler, reduces the computational complexity effectively and reduces the user authentication waiting delay. In addition, the Hash chain-based authentication method is adopted to ensure that continuous authentication can still be achieved in case of packet loss. Performance analysis shows that, compared with existing schemes, the scheme in this study has greater advantages in improving authentication efficiency.

Key words: lightweight; physical layer authentication; packet loss; cognitive wireless network; cross layer

为了解决频谱资源日益短缺的问题, 1999年 Mitola J.提出了认知无线网络的概念^[1]. 在认知无线网络中, 认知用户通过对无线环境的感知, 获取频谱信息, 并不干扰主用户的前提下, 伺机接入空闲的频谱. 因此, 认知无线网络能够满足更多用户的频谱需求, 提高频谱利用率^[2], 适用于卫星通信^[3]、车联网^[4]、智能传感网^[5]、ad hoc 网络^[6]等各个领域.

与此同时, 认知无线网络也面临着严重的安全威胁^[7]. 由于无线通信信号传播的开放性, 使得认知无线网络极易遭受安全攻击. 按照攻击者的性质可以将攻击分为外部攻击和内部攻击两种^[8]: (1) 外部攻击: 是指攻击者作为非法外部用户节点对网络发起攻击, 具体攻击方式包括通信监听、消息重放、消息篡改及伪造等. (2) 内部攻击: 是指攻击者通过捕获和克隆等手段, 伪造成一个或多个合法的内部用户节点, 通过虚假信息注入、路由欺骗等手段对网络发起内部攻击. 最常见的内部攻击有 Sybil(女巫) 攻击^[9]和克隆节点^[10]攻击等.

对于外部攻击, 通常可以利用传统的密码学的加密、认证或数字签名等手段来抵御^[11,12], 从而保证无线通信消息的机密性、完整性和不可抵赖性等. 而在内部攻击中, 恶意节点拥有合法的密钥和身份, 使得传统的加密和认证手段无法对其发送的消息进行有效地检测和认证. 此外, 在无线网络中, 两个认知用户需要持续发送多个消息才能完成相互认证与通信, 但这些用户往往都是自身资源和能源受限的设备, 无法一直进行复杂度较高的密码学相关运算. 因此, 并不适合直接采用计算代价较高的密码学方案来对认知无线网络中的多个消息进行连续的认证.

而物理层认证能够很好的解决多个消息连续认证时的计算复杂度高等问题. 物理层认证技术利用物理

层信道响应的空时唯一性, 通过比较相干时间内的无线信道响应的相关性来实现连续的消息认证^[13-15]. 由于对多个物理层无线信道响应的比较只涉及硬件操作, 因此, 物理层认证在进行连续消息认证时具有时延小、计算复杂度低等优点, 非常适合认知无线网络中资源和能源受限的用户进行实时消息认证. 但是, 物理层认证技术也存在一定的不足, 即物理层认证技术无法进行初始认证. 因此, 为了实现高效的认证, 研究人员提出了将物理层技术与传统密码学技术相结合的跨层认证机制. 文献^[16]提出在无线网络中将指纹认证与高层协议相融合, 减少了高层协议的量, 并且实现对内部恶意节点的认证. 文献^[17]在文献^[16]的基础上用机器学习方法来获得一个最佳的门限值, 提高了认证的准确性. 但这些方案中都采用归一化统计量, 门限值的确定仍需要通过大范围的遍历来实现. 文献^[18]在智能电网系统中用公钥密码学算法对消息中的第一个数据包进行初始认证, 其余数据包均使用物理层技术进行认证, 而且采用改进的归一化的统计量, 缩小了门限值的确定范围, 降低了计算代价, 提高了认证效率. 但公钥密码学算法对资源受限的认知无线网络用户来说计算代价还是太大, 进而导致认证效率较低. 因此, 现有的这些跨层认证机制无法直接应用于认知无线网络中. 此外, 在这些文献所提出的物理层认证方案中, 如果发生数据包丢失的情况, 那么就要重新进行初始认证, 导致认证延迟较大, 进而影响整体认证的效率.

为了解决认知无线网络中认知用户计算能力有限、认证效率低等问题, 本文提出一种认知无线网络中的跨层认证方案. 该方案将物理层认证技术与传统密码学技术相结合, 采用消息验证码 (HMAC) 进行初始认证, 对后续的数据包采用物理层技术进行认证. 并且该方案采用改进后的 LRT (Likelihood Radio Test) 统

计量,使得门限值的计算更为简单.此外,对初始认证后的数据包本文采用基于哈希链的认证方案,使得在丢包情况下,仍能实现连续的认证,性能分析表明,与现有的方案相比,本文的方案只需更小的计算代价,并且具有更高的认证准确性和认证效率,更加适用于认知无线网络.

1 预备知识

1.1 系统模型

在基于正交频分复用 (Orthogonal Frequency Division Multiplexing, OFDM) 通信系统的单跳的认知无线网络中,认知用户通过无线信道进行通信.如图1所示, Alice 为合法的发送者, Bob 为合法接收者,两者通过无线信道传输信息. Eve 是一个极强的攻击者,由于无线信道的开放特性, Eve 可能对 Alice 所发送的数据包进行篡改、伪造、重放等攻击.在 OFDM 系统中,为了与 Bob 进行通信, Alice 在一次数据传输过程中需要发送多个数据包给 Bob.其中,每个数据包包含多个 OFDM 符号,每个 OFDM 由多个子载波构成.因此 Bob 在收到 Alice 发送的数据包时,需要对 Alice 发送的每个数据包都进行认证.




图1 系统模型

假定在 OFDM 系统中, Alice 在一次数据传输中需要连续地给 Bob 发送 N 个数据包 X_1, X_2, \dots, X_N 以完成通信.为了保证在一次数据传输时间内, Bob 接收的每一个数据包的合法真实性, Bob 需要对 Alice 发送的每一个数据包进行连续认证.对于 Alice 发送的第 1 个数据包, Bob 首先通过密码学认证技术完成对 Alice 的初始认证(具体方案在 2.1 节介绍).其次,由于 Alice 与 Bob 是在 OFDM 的系统中进行数据传输,因此每个数据包都会经过多个子载波传输,最终到达

Bob.通过第一个数据包, Bob 便可提取 Alice 到 Bob 的初始信道估计值矩阵,并对初始信道估计值矩阵按行取均值得到:

$$\hat{H}_{AB,1} = [\hat{H}_{AB,1}(1), \hat{H}_{AB,1}(2), \dots, \hat{H}_{AB,1}(n)]^T \quad (1)$$

其中, $\hat{H}_{AB,1}(n)$ 表示第一个数据包各子载波上的信道估计值, Bob 利用密码学技术完成对 Alice 的第一个数据包的初始认证,并保存初始信道响应后,便可开始后续数据包的认证. Bob 收到第 2 个数据包后,按式 (1) 提取当前信道响应均值,并与第一个数据包的信道响应均值进行比较.根据无线信道响应在相干时间内的相关性可知^[14],若第一个数据包提取的信道响应向量与第二个数据包提取的信道响应向量接近,则表明发送者是 Alice;若不接近,则表明发送者是 Eve.以此类推,当 Bob 收到第 k 个数据包后,将提取的信道响应与上一个数据包的信道响应进行比较,从而实现对 Alice 发送消息的连续认证,认证模型如图 2 所示.




图2 认证模型

1.2 假设检验

上述 Bob 对 Alice 发送消息的连续单向物理层认证可以通过二元假设检验来实现:

$$\begin{cases} H_0 : \tilde{H}_{t,k} = \tilde{H}_{AB,k-1} \\ H_1 : \tilde{H}_{t,k} \neq \tilde{H}_{AB,k-1} \end{cases} \quad (2)$$

其中, $\tilde{H}_{t,k}$ 和 $\tilde{H}_{AB,k-1}$ 分别表示在 t 时刻前后两个数据包的无误信道响应值. H_0 表示前后两个数据帧来自同一个消息源,即发送者是 Alice; H_1 表示前后两个数据帧来自不同的消息源,即发送者是 Eve.现实中,由于噪声的影响,导致 Bob 提取保存的连续信道响应估计值与真实信道响应存在偏差,即:

$$\begin{cases} \hat{H}_{t,k} = \tilde{H}_{t,k} + N_k \\ \hat{H}_{AB,k-1} = \tilde{H}_{AB,k-1} + N_{k-1} \end{cases} \quad (3)$$

其中, N_k 和 N_{k-1} 分别表示前一个数据包和当前数据包独立同分布的复高斯白噪声,且服从 $N(0, \sigma^2)$ 分布.因此,物理层认证转化为计算前后两个数据包的信道响

应估计值的差值, 并将差值与设定的门限值进行比较, 即:

$$T = \begin{cases} \text{diff}(\hat{H}_{AB,k-1}, \hat{H}_{t,k}) > H_1 \\ < H_0 \end{cases} \eta \quad (4)$$

其中, T 表示两个信道响应的差值, η 为门限值. 当差值小于门限值时, 假设 H_0 成立, 发送者为 Alice.

差值大于门限时, 假设 H_1 成立发送者为 Eve. 故式 (4) 中两个信道响应差值的计算和检测门限值 η 的确定成为物理层认证的关键. 同时, Alice 和 Bob 之间的相对移动或通信环境中其他物体的移动可能导致信道响应产生时变, 所以必须保证进行连续认证的两个数据包之间的时间间隔小于相干时间 t_c . 即 $t_k - t_{k-1} \leq t_c$. 认证过程中的虚警概率 (合法的数据包被判定为非法) 定义为 $\alpha = Pr(H_0|H_1)$; 漏报概率 (非法的数据包被判定为合法) 定义为 $\beta = Pr(H_1|H_0)$.

2 提出的方案

本文所提出的基于哈希链的跨层认证方案, 采用消息认证码技术进行初始认证, 后续数据包的认证均采用物理层技术, 减少了计算复杂度, 达到了轻量级的目的; 通过在连续认证的过程中插入哈希链, 保证了在发生数据包丢失的情况时仍能实现连续的认证, 减少了认证时延, 提高了认证的效率.

2.1 跨层认证方案

该方案的流程图如图 3 所示, 当 Alice 需要与 Bob 进行通信时, Alice 向 Bob 连续发送 N 个数据包 X_1, X_2, \dots, X_N . Bob 需要对 Alice 的 N 个数据包进行认证, 以确保消息的真实性和有效性. 具体步骤如下:

定义 1. 首先 Alice 与 Bob 将自己真实的 ID 提交给密钥中心 CA, CA 根据系统密钥计算出 Alice 与 Bob 的共享密钥 K_{AB} .

(1) Alice → Bob:

① Alice 选择一个随机数 r_A .

② Alice 计算 $V_A = \text{MAC}_{K_{AB}}(r_A || t_1)$, 其中 t_1 为当前时间戳.

③ Alice 将 $\{r_A, t_1, V_A\}$ 发给 Bob.

(2) Bob → Alice:

① Bob 用 K_{AB} 计算 $\text{MAC}'_{K_{AB}}(r_A || t_1)$ 与收到的 V_A 进行比较, 若相等, 则 Alice 通过 Bob 认证, 否则 Bob 拒绝 Alice 的请求.

② Bob 选择一个随机数 r_B .

③ Bob 计算 $V_B = \text{MAC}_{K_{AB}}(r_B || t_2)$, 其中 t_2 为当前时间戳.

④ Bob 将 $\{r_B, t_2, V_B\}$ 发送给 Alice.

(3) Alice:

计算 $\text{MAC}_{K_{AB}}(r_B || t_2)$, 与收到的 V_2 进行对比, 若不同, 则丢弃, 若相同, 则 Bob 通过了 Alice 的认证.




图 3 方案流程图

定义 2. Alice 继续发送第二个数据包 X_2 , Bob 提取信道估计值, 利用改进的归一化的 LRT 统计量继续认证下一个数据包, 若认证失败或当接收到某个数据包 X_k 的时间超过了信道相干时间时则返回定义 1 进行重新初始认证.

假设在初始认证成功后, Bob 发来的第 n 个数据

包 X_n 丢失, 下一个数据包 X_{n+1} 就不会被认证成功, 导致认证中断, 就要重新利用消息认证码来进行初始认证. 如果在一次数据的传输中, 丢包的次数很多, 就会延长认证的时延, 降低认证的效率. 本文提出了一种基于哈希链的跨层认证方案, 该方案可以保证认证在数据包丢失的情况下仍能进行连续的认证.

定义 3. 发送方 Alice 向接收方 Bob 发送数据之前, 首先要通过 $H(K_n)=K_{n-1}$ 自发的产生一个哈希链, 即:

$$K_0 \xleftarrow{H(K_1)} \dots \xleftarrow{H(K_i)} K_i \xleftarrow{H(K_{i+1})} K_{i+1} \xleftarrow{\dots} \xleftarrow{H(K_n)} K_n \quad (5)$$

定义 4. 发送方 Alice 在发送数据之前, 分别将 K_{n-1} 插入数据包 X_n , 若数据包 X_n 丢失, 接收方 Bob 接收下一个数据包 X_{n+1} 就会认证失败.

定义 5. 在相干时间内, Bob 通过 K_n 能否哈希还原到 K_0 来判断 X_{n+1} 是否来自合法的发送方. 如果可以还原到 K_0 , 就可以判断发生了数据包丢失, 接下来对数据包中的信道响应向量进行提取和保存. 继续接收下一个数据包之后再行认证, 从而保证了认证的连续性, 提高了认证的效率

2.2 改进的归一化的统计量

由于上述算法的好坏很大程度上取决于信道响应差值的计算和门限值 η 的选择, 文献[16]中提出似然比检验 (LRT) 统计量, 但这种 LRT 统计量的门限值计算较为困难, 主要通过较大的门限范围内遍历来寻求最优门限值, 文献[17]对文献[16]进行了改进, 用机器学习算法来进行门限值的选取, 虽然提高了系统认证的准确性, 但不适用于资源受限且对实时性要求很高的认知无线网络. 本文将文献[15]改进的 LRT 统计量的归一化方法应用于认知无线网络中的物理层认证过程来进行门限值的选取, 在提高认证准确性的同时达到了轻量级的目的.

当 H_0 成立时:

$$T_{LRT} = \frac{\text{diff}(\hat{H}_{AB,k-1}, \hat{H}_{t,k})}{\text{diff}(\hat{H}_{AB,k-2}, \hat{H}_{AB,k-1})} \in (1 - \delta, 1 + \delta) \quad (6)$$

当 H_1 成立时:

$$T_{LRT} = \frac{\text{diff}(\hat{H}_{AB,k-1}, \hat{H}_{t,k})}{\text{diff}(\hat{H}_{AB,k-2}, \hat{H}_{AB,k-1})} \gg 1 + \delta \quad (7)$$

由以上分析可得, 基于归一化 LRT 统计量的物理层认证可以表示为:

$$T_{LRT} = \begin{cases} > H_1 \\ < H_0 \end{cases} \eta_{LRT} \quad (8)$$

检测门限 $\eta_{LRT} \in (0, 0 + \delta)$, 归一化 LRT 统计量不涉及未知参数 σ^2 仅与连续三个数据帧的信道响应有关. 虽然归一化 LRT 统计量不符合现有的随机分布, 无法通过虚警概率计算出检测门限, 但是其检测门限的确定变得更为简单和方便, 只需在较小的范围内遍历就可获得较优的检测门限.

3 性能分析

本文在 IEEE802.15.4g 的物理层规范下对多个认证方案进行仿真, 并通过比较多个方案的认证时延来对本文所提出的认证方案 (Hash-PHY-HMAC) 的认证效率进行分析.

如表 1、图 4 所示, 假定要对 n 个数据包进行连续认证, 传统的密码学认证方案 HMAC 和 PKI 需要进行 n 次密码学认证, 而跨层认证方案 PHY-HMAC 和 PHY-PKI 只需要进行 1 次密码学认证, 并且本文使用非对称密钥 (PHY-HMAC) 进行初始认证的时延是 125 ms, 而使用消息认证码进行初始认证时的认证时延只有 4.2 ms. 并且随着需要连续认证的数据包个数的增加, 平均的认证时延逐渐降低.

表 1 各方案认证时延对比 (ms)

方案	i								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
PKI	125	125	125	125	125	125	125	125	125
PHY-PKI	125	65	45	35	22	20	19	18	16
HMAC	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2
PHY-HMAC	4.2	2.3	1.6	1.1	0.9	0.85	0.76	0.66	0.55




图 4 数据包个数与认证时延之间的关系

本文对认证所需要的认证时延与丢包率之间的关系进行分析,原始的跨层认证方案和基于哈希链的跨层认证方案认证的平均时延与丢包率 ℓ 之间的关系式^[19]如下:

$$t_1 = \frac{1}{(1-\ell)(1-\ell^N)} - 1 \quad (9)$$

$$t_2 = \frac{1}{(1-\ell)^2} - 1 \quad (10)$$

如图5所示,随着丢包率的增加,我们提出的基于哈希链的认证方案中,一次数据认证所需要的时延还是很短,而原始的认证方案时延变化很大。所以,本文提出的认证方案可以保证在丢包率很高的情况下,仍能实现连续高效的认证。




图5 时间间隔与丢包率之间的关系

4 结束语

本文在认知无线网络中采用跨层认证方案,该方案将物理层认证技术与高层协议相结合,采用消息验证码(HMAC)技术进行初始认证,后续的消息采用物理层技术进行认证。并且该方案采用改进后的LRT统计量,使得门限制的计算更为简单。此外提出一种基于哈希链的认证方法,保证在发生数据包丢失的情况下,仍能实现连续的认证,提高了认证效率。

参考文献

- 1 Mitola J, Maguire GQ. Cognitive radio: Making software radios more personal. *IEEE Personal Communications*, 1999, 6(4): 13–18. [doi: 10.1109/98.788210]
- 2 Singhal D, Sharma MK, Garimella RM. Energy efficient

localization of primary users for avoiding interference in cognitive network. *Proceedings of 2012 International Conference on Computer Communication and Informatics*. Coimbatore, India. 2012. 1–5.

- 3 张静, 蒋宝强, 郑霖. 认知无线网络技术在卫星通信中的应用. *桂林电子科技大学学报*, 2013, 33(4): 284–287. [doi: 10.3969/j.issn.1673-808X.2013.04.007]
- 4 祝思婷. 车辆密集场景下的认知车联网频谱感知研究[硕士学位论文]. 北京: 北京邮电大学, 2017.
- 5 郎为民. 无线认知电传感器网络研究. *邮电设计技术*, 2011, (12): 48–51. [doi: 10.3969/j.issn.1007-3043.2011.12.011]
- 6 刘超. 认知 Ad-hoc 无线网络的跨层结构设计. *电子测量技术*, 2014, 37(11): 122–126. [doi: 10.3969/j.issn.1002-7300.2014.11.029]
- 7 裴庆祺, 李红宁, 赵弘洋, 等. 认知无线电网络安全综述. *通信学报*, 2013, 34(1): 144–158.
- 8 Shi E, Perrig A. Designing secure sensor networks. *IEEE Wireless Communications*, 2004, 11(6): 38–43. [doi: 10.1109/MWC.2004.1368895]
- 9 邱慧敏. Sybil 攻击原理和防御措施. *计算机安全*, 2005, (10): 63–65. [doi: 10.3969/j.issn.1671-0428.2005.10.029]
- 10 刘丽珍. 无线传感器网络中克隆节点攻击检测协议研究[硕士学位论文]. 长沙: 中南大学, 2012.
- 11 李传目. 安全密码认证机制的研究. *计算机工程与应用*, 2003, 39(28): 173–175. [doi: 10.3321/j.issn:1002-8331.2003.28.053]
- 12 Kahate A. 密码学与网络安全. 金名, 译. 2 版. 北京: 清华大学出版社, 2009.
- 13 He F, Man H, Kivanc D, *et al.* EPSON: Enhanced physical security in OFDM networks. *Proceedings of 2009 IEEE International Conference on Communications*. Dresden, Germany. 2009. 1–5.
- 14 Xiao L, Greenstein L, Mandayam N, *et al.* Fingerprints in the ether: Using the physical layer for wireless authentication. *Proceedings of 2007 IEEE International Conference on Communications*. Glasgow, UK. 2007. 4646–4651.
- 15 Wen H, Wang Y F, Zhu X P, *et al.* Physical layer assist authentication technique for smart meter system. *IET Communications*, 2013, 7(3): 189–197. [doi: 10.1049/iet-com.2012.0300]
- 16 Xiao L, Reznik A, Trappe W, *et al.* PHY-authentication protocol for spoofing detection in wireless networks. *Proceedings of 2010 IEEE Global Telecommunications Conference GLOBECOM*. Miami, FL, USA. 2010. 1–6.

- 17 Xiao L, Yan Li Y, Liu G L, *et al.* PHY-layer spoofing detection with reinforcement learning in wireless networks. *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, 2016, 65(12): 10037–10047. [doi: [10.1109/TVT.2016.2524258](https://doi.org/10.1109/TVT.2016.2524258)]
- 18 马婷, 周年荣, 高峰, 等. 智能电表系统中的物理层辅助认证技术. *网络安全技术与应用*, 2013, (10): 21–22. [doi: [10.3969/j.issn.1009-6833.2013.10.016](https://doi.org/10.3969/j.issn.1009-6833.2013.10.016)]
- 19 Eltaief H, Youssef H. Efficient sender authentication and signing of multicast streams over lossy channels. *Proceedings of ACS/IEEE International Conference on Computer Systems and Applications-AICCSA*. Hammamet, Tunisia. 2010.

www.c-s-a.org.cn

www.c-s-a.org.cn